

Ficha Técnica
Technical Data Sheet



Descripción	Description
<ul style="list-style-type: none"> - Cargador inteligente trifásico para coches, motos y bicicletas eléctricos o híbridos enchufables con manguera Tipo 2. - Atractivo diseño, sencilla utilización y fácil instalación tanto en garajes residenciales como del sector terciario. - Modulador de carga que tendrá en cuenta el consumo de la vivienda y ajustará la demanda de potencia para conseguir la mayor recarga en el menor tiempo posible sin sobrepasar la potencia contratada. - Limitación de la corriente máxima a través de selector o APP e-VIARIS. - Modelos con cable de conexión (manguera) de 5 o 10 metros. Modo de carga 3 (elevado grado de comunicación), con conector Tipo 2 según EN 62196. - Detector de corrientes de fuga con componente en continua para la protección de personas. - Sistema de monitorización que en caso de mal funcionamiento del cargador activa un relé libre de potencial al que se puede conectar una maniobra exterior que aísle el cargador del resto de la instalación eléctrica. - Entrada para activación/desactivación externa desde sistema domótico, manual, sistema de prepago u otros. - Comunicación Wi-Fi de serie. Opcional Ethernet, RS-485 con protocolo MODBUS y comunicación remota por módem 4G. - Desde la APP e-VIARIS para teléfono móvil o tablet podemos controlar la potencia demandada, consultar el historial de consumo, programar la duración y planificar horarios de carga para aprovechar las tarifas eléctricas con discriminación horaria. - Actualización de firmware remota que garantiza la puesta al día del cargador añadiendo nuevas funcionalidades. - Notificaciones al móvil que avisan del estado o incidencias durante la recarga. - Estos cargadores implementan los protocolos de comunicaciones estándar MQTT, HTTP y OCPP 1.6 con almacenamiento en la nube, lo cual permite el control y la visualización remota del sistema de carga, y a su vez, facilita la integración en plataformas de gestión. - Señalización LED del estado del VIARIS UNI y de la carga del vehículo. - Activación táctil, RFID o APP e-VIARIS. - Compatible con el sistema de modulación de carga inteligente SPL-ORBIS para instalaciones con varios cargadores. - Integrable en el sistema de recarga inteligente VIARIS SOLAR para instalaciones con generación fotovoltaica. - Grado de protección IP54. - Envoltorio PC de alta resistencia a los impactos IK10 y elevada temperatura de deformación. - Dimensiones: 224 x 105 x 332 mm. Para modelos con base Schuko, manguera de 10 metros o contador MID, el fondo sería de 150 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Three phase smart charger suitable for cars, motorcycles and electrical bicycles or plug-in hybrid vehicles with flexible cable Type 2. - Attractive design, easy operation and trouble free installation both in residential garages and in the tertiary sector. - A charge modulator monitors the home's energy consumption and adjusts power demand to optimise the highest charge within the shortest possible period without exceeding the supply capacity. - Maximum current limitation available via a selector switch or e-VIARIS APP. - Models with 5 or 10 meters tethered lead (connecting cord). Charge Mode 3 (high communication level) with Type 2 connector according to EN 62196. - Residual direct current detector to protect people. - Monitoring system which in the event of a charging station malfunction activates a potential free relay that can be connected to an external switch to isolate the affected output from the rest of the electrical installation. - Input for external activation/deactivation from the home automation system, prepayment system, manually, and others. - Wi-Fi communication as standard. Optional Ethernet, RS-485 communication MODBUS protocol and remote 4G modem communication. - From the e-VIARIS APP, for mobile phone or tablet, we can control the demanded power, power output control, energy consumption monitoring and charging time scheduling functions to benefit from time of day electricity tariffs. - Remote firmware updates ensuring the charging station is kept up to date with new functionalities. - Mobile phone notifications informing about charging status or incidents. - These charging stations use the standard MQTT, HTTP and OCPP 1.6 communication protocols with cloud storage, enabling remote control and display of the charging system and facilitating, in turn, integration into other management platforms. - LED lamps provide VIARIS UNI state and vehicle charge progress indication. - Activation Tactile sensor, RFID or APP e-VIARIS. - Compatible with the SPL-ORBIS smart charge modulator system for multiple charging stations. - It can be integrated into the VIARIS SOLAR smart charging system for photovoltaic installations. - IP54 degree of protection. - PC enclosure with IK10 high strength and high heat distortion temperature. - Dimensions: 224 x 105 x 332 mm. For models with Schuko socket, 10-meter hose or MID meter, 150 mm the depth.
<p>Al modelo básico seleccionado se le pueden añadir los siguientes accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salida adicional mediante base de toma de corriente tipo Schuko. - Medidor de energía con certificación MID y homologado para gestionar los gastos de utilización. - Integración en sistema de modulación de potencia SPL-ORBIS para varios cargadores. - Compatible con el sistema para instalaciones con generación fotovoltaica VIARIS SOLAR. - Comunicaciones ETHERNET y 4G. - Tarjeta RFID (5 unidades). - Plataforma de Gestión VIARIS. 	<p>The selected basic model may be upgraded with the following accessories:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Additional Schuko socket outlet. - MID certified energy meter, approved for expenditure management. - Integration with SPL-ORBIS power modulation system for multiple charging stations. - Compatible with the VIARIS SOLAR system for photovoltaic installations. - ETHERNET communications and 4G. - RFID card (5 units). - VIARIS Management platform.
Aplicaciones	Area of application
Recarga de vehículos eléctricos tanto en instalaciones residenciales (garajes de viviendas unifamiliares o comunitarios) como terciarias (garajes de oficinas, centros comerciales, hospitales, empresas, etc.)	Electric vehicle charging both in residential installation (single family home or community garages) and in tertiary installation (office garages, shopping centres, hospitals, corporate car parks, etc.)

Modelos	Potencia Power	22 kW 3x32 A
	Conector	Con cable de conexión (manguera) Tipo 2
Models	Connector	With flexible cable Type 2
Características técnicas <i>Technical data</i>		
Alimentación		3 x 230/400 V ac ± 10 %
<i>Power supply</i>		
Frecuencia nominal		50 Hz
<i>Nominal frequency</i>		
Consumo propio		4 W (8 VA) en vacío 14 W (27 VA) en función carga
<i>Power consumption</i>		<i>4 W (8 VA) stand by 14 W (27 VA) in charge function</i>
Tipo de salida		EN 62196-2 Tipo 2
<i>Outlet type</i>		<i>EN 62196-2 Type 2</i>
Modo de carga		Modo 3 según EN 61851-1
<i>Charging mode</i>		<i>Mode 3 according to EN 61851-1</i>
Indicador luminoso		Sí, estado del cargador y carga del vehículo
<i>Luminous indicator</i>		<i>Yes, station and vehicle charging state indicator</i>
Modulador de carga		Si
<i>Load supervision and control</i>		<i>Yes</i>
Comunicación Wi-Fi		Sí (802.11 b/g/n)
<i>Wi-Fi</i>		<i>Yes(802.11 b/g/n)</i>
Comunicación Ethernet		Ver Opciones
<i>Ethernet communication</i>		<i>See options</i>
Comunicación 4G		Ver Opciones
<i>4G communication</i>		<i>See options</i>
Comunicación RS485		Si
<i>RS485 communication</i>		<i>Yes</i>
Protocolos de comunicaciones		MQTT, OCPP 1.6, HTTP
<i>Communication protocols</i>		
Medio para forzar la carga de horas punta/valle		Programación horaria
<i>Mean to force peak/off peak hours charging</i>		<i>Time programmable schedule</i>
Sensor táctil de activación/desactivación		Si
<i>ON/OFF touch sensor</i>		<i>Yes</i>
Lector RFID		Sí (lector NFC 13,56 MHz compatible con los protocolos ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 y Felica)
<i>User identification (RFID)</i>		<i>Yes (NFC reader 13,56 MHz compatible with ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 and Felica protocols)</i>
Tipo de conexión		Caso C según EN 61851-1
<i>Connection type</i>		<i>Case C according to EN 61851-1</i>
Protección de temperatura		Si
<i>Temperature protection</i>		<i>Yes</i>
Protección de sobretensión		Si
<i>Over voltage protection</i>		<i>Yes</i>
Protecciones eléctricas		Detector de corrientes de fuga con componente en continua
<i>Electrical protections</i>		<i>Residual Direct Current Detector (RDC-DD)</i>
Medida del consumo eléctrico de la recarga		Sí (Clase A) con opción contador MID
<i>Measure electricity consumption recharge</i>		<i>Yes (Class A) with option MID energy meter</i>
Material de la envoltura		PC alta resistencia
<i>Casing material</i>		<i>PC high strength</i>
Cierre de la envoltura		Mediante tornillos
<i>Casing Lock</i>		<i>By screws</i>
Clase de protección		Clase II (envoltura aislante)
<i>Class of protection</i>		<i>Class II (insulating case)</i>
Grado de protección		IP54 según EN 60529
<i>Degree of protection</i>		<i>IP54 according to EN 60529</i>
Grado de protección mecánica		IK10 según EN 62262
<i>Degree of mechanical protection</i>		<i>IK10 according to EN 62262</i>
Grado de protección conector del cable de conexión (manguera)		IP44 según EN 60529 (enchufado) IP54 según EN 60529 (con capuchón)
<i>Degree of protection connector of flexible cable</i>		<i>IP44 according to EN 60529 (plugged in) IP54 according to EN 60529 (with protective cap)</i>
Montaje		En superficie sobre pared
<i>Mounted</i>		<i>Wall surface</i>
Conexión		Borne sin tornillo
<i>Connection</i>		<i>Screwless terminal</i>
Sección de conductor		10 mm ²
<i>Terminal size for cable</i>		
Longitud de desaislado		12 mm
<i>Stripping length</i>		
Temperatura de funcionamiento		-30 °C a 50°C
<i>Operating temperature</i>		<i>-30 °C to 50°C</i>
Temperatura de transporte y almacenamiento		-30 °C a 60°C
<i>Storage temperature</i>		<i>-30 °C to 60°C</i>

Humedad relativa <i>Relative humidity</i>	95 %
Peso neto <i>Net weight</i>	5 kg aprox. (según modelos) 5 kg approx. (according to models)



Conexión <i>Wiring diagram</i>	Dimensiones exteriores <i>Overall dimensions</i>
<p>3x230/400 V~ 230 V~</p> <p>Max. 3x32A</p> <p>N L3 L2 L1</p> <p>OPCIONAL</p>	<p>D1</p> <p>105</p> <p>332</p> <p>224</p> <p>D2</p> <p>150</p> <p>332</p> <p>224</p> <p>Para modelos con Base Schuko, manguera de 10 m o contador MID. For models with Schuko socket, 10 m hose or MID meter.</p>

Salida adicional <i>Additional outlet</i>	Salida adicional <i>Additional outlet</i>	Dimensión <i>Dimmension</i>	Código <i>Code</i>	
14 A	Base Socket-outlet	Schuko (CEE 7/4 Tipo F) Modo de carga 1 y 2 Schuko (CEE 7/4 Type F) Mode 1 and 2 charging	D2	OB94U7 - SH - -

Contador MID <i>MID energy meter</i>	Contador trifásico con certificación MID <i>Three phase energy meter with MID certification</i>	Sin contador adicional <i>No energy meter</i>	
	Contador trifásico con certificación MID <i>Three phase energy meter with MID certification</i>	Código: OB94U7 - -HB - Code: OB94U7 - -HB -	Código: OB94U7 - -HA - Code: OB94U7 - -HA -

Comunicaciones <i>Communications</i>	Comunicación WIFI <i>WIFI Communications</i>	Para instalaciones que requieran comunicación Ethernet. <i>For sites that require Ethernet communications.</i>	Comunicación WIFI + 4G <i>WIFI + 4G communications</i>
WIFI	Código: OB94U7 - -H- 1 Code: OB94U7 - -H- 1	WIFI + Ethernet	Código: OB94U7 - -H- 2 Code: OB94U7 - -H- 2
WIFI + Ethernet + 4G	Código: OB94U7 - -H- 4 Code: OB94U7 - -H- 4	Código: Code:	Código: OB94U7 - -H- 3 Code: OB94U7 - -H- 3

Accesorios
Accessories

Personalización del marco en color blanco <i>Customization of the frame in white</i>	Código: <i>Code:</i> OB94U003	Personalización del marco en color rojo <i>Customization of the frame in red</i>	Código: <i>Code:</i> OB94U004	Personalización del marco en color gris <i>Customization of the frame in grey</i>	Código: <i>Code:</i> OB94U005
VIARIS UNI marco color blanco	VIARIS UNI marco color rojo	VIARIS UNI marco color gris			
Personalización del marco en color verde <i>Customization of the frame in green</i>	Código: <i>Code:</i> OB94U006	Código: <i>Code:</i>	Código: <i>Code:</i>	Código: <i>Code:</i>	Código: <i>Code:</i>
Pedestal para un cargador de vehículo eléctrico VIARIS UNI. Con placa de fijación al suelo con 4 pernos o anclajes especiales con tacos. Estructura de metal galvanizado y pintado en polvo RAL 9006, peso 9,5 kg. <i>Stand for one VIARIS UNI electric vehicle charging station. With floor fixing plate with 4 bolts or special anchoring with studs. Galvanised metal structure painted in RAL 9006 powder, weight 9.5 kg.</i>	Pedestal para 1 CVE VIARIS UNI  Código: <i>Code:</i> OB94P001	Pedestal para dos cargadores de vehículo eléctrico VIARIS UNI. Con placa de fijación al suelo con 4 pernos o anclajes especiales con tacos. Estructura de metal galvanizado y pintado en polvo RAL 9006, peso 10 kg. <i>Stand for two VIARIS UNI electric vehicle charging stations. With floor fixing plate with 4 bolts or special anchoring with studs. Galvanised metal structure painted in RAL 9006 powder, weight 10 kg.</i>	Pedestal para 2 CVE VIARIS UNI  Código: <i>Code:</i> OB94P002	Tejadillo de protección para cargador VIARIS UNI  Código: <i>Code:</i> OB94P003	Tejadillo de protección para CVE VIARIS UNI

Accesorios VIARIS
VIARIS Accessories

Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico <i>Line protection system (SPL) Three-phase</i>	Adecuación SPL <i>Adequacy SPL</i>	Repetidor RS-485 + Fuente de alimentación <i>Repeater VIARIS RS-485 + Power supply</i>
Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico <i>(SPL) Three-phase</i>	Código: <i>Code:</i> OB100007	Código: <i>Code:</i> OB100005
Plataforma de gestión VIARIS <i>VIARIS Management platform</i>	APP e-VIARIS 	Tarjeta RFID (5 unidades) 13,56 MHz, ISO/IEC 14443A, 85,5X54 mm <i>RFID card (5 units) 13.56 MHz, ISO/IEC 14443A, 85.5X54 mm</i>
Plataforma de gestión VIARIS	Código: <i>Code:</i> OB100004	Tarjeta RFID (5 unidades) <i>RFID card (5 units)</i>
		Código: <i>Code:</i> OB940006

Referencia <i>Reference</i>	Modelos básicos <i>Basic Models</i>	Características técnicas <i>Technical specifications</i>					
OB94U720HA1	Cargador VE 22 kW 3x32 A con cable de conexión (manguera) Tipo 2 de 5 m. Según EN 62196-2. Modo de carga 3.	22 kW 3x32 A	CABLE CONEXIÓN (MANGUERA) FLEXIBLE CABLE	Tipo 2 Type 2 EN 62196-2			
	Cargador VE 22 kW 3x32 A con cable de conexión (manguera) Tipo 2 de 10 m. Según EN 62196-2. Modo de carga 3.						
Marcado <i>Approvals and marking</i>							
Directivas de referencia <i>Reference Directives</i>	2014/53/EU (RED); 2011/65/EU (RoHS)						
Reglamentación aplicable	ITC BT-52 según RD 1053/2014						
Normas de referencia <i>Reference standards</i>	ETSI EN 300 328 V2.1.1; ETSI EN 301 489-1 V2.2.0; ETSI EN 301 489-17 V3.2.0; EN 60950-1; EN 50364; ETSI EN 301 489-3 V2.1.1; ETSI EN 300 330 V2.1.1; EN 62368-1; ETSI EN 301 489-52 V1.1.0; EN 55032; EN 55035; EN 50566; EN 62209-2; ETSI EN 301 908-1 V11.1.1; ETSI EN 301 908-2 V11.1.2; ETSI EN 301 908-13 V13.1.1; EN 62311; EN IEC 61851-1; EN IEC 61851-21-2; EN IEC 63000						